

# FlexiLine



## Anwendungsbereiche

Geeignet für feuchte bis nasse und trockene Arbeitsbereiche:

- als Läuferware in Gängen, Korridoren und Laufstraßen mit hoher Frequentierung oder als Werkbankmatte verwendbar

## Vorteile auf einen Blick

- 2 mm starker geschlossener Bodenbelag mit geriefter Oberfläche.
- Korrosionsfest gegen UV-Licht und Öl, beständig gegen Laugen und Säuren.
- Voll durchgefärbter Bodenbelag aus 100% PVC.
- Schützt den Untergrund vor Verschleiß und Abnutzung
- Temperaturbeständig von -23°C bis +60°C.
- Lose verlegbar.
- Leicht Isolierend.
- Der Bodenbelag ist leicht in Form zu schneiden und kann so den individuellen Gegebenheiten angepasst werden.
- Einfach zu reinigen.

## Verlegehinweise und Reinigungstipps

- Hilfsmittel, die zum Verlegen gebraucht werden: Teppichmesser und Zollstock/Bandmaß
- Der Bodenbelag muss nicht verklebt oder fixiert werden.
- Für die Reinigung sind Hochdruckreiniger und Industrienass- bzw. trockensauger ideal geeignet, aber auch normales Abspritzen mit Wasser oder Abfegen sind einfache und schnelle Reinigungsarten.




## Eigenschaften



## Technische Daten

Art Nr.:  
Größen: 100 x 2500 cm  
Stärke: 2 mm  
kg: 2,2 kg/lfm  
Farbe:



Material: 100% PVC  
Härte 80 Shore A +/- 5

Oberfläche: gerieft  
Zubehör: -

## weitere Eigenschaften

Brennverhalten: keine Klassifizierung  
Beständigkeit gegen chemische Mittel: resistent bei Kurzeinwirkung  
Rutschhemmung: -  
Verdrängungsraum: -

