

Kombi Fit



Anwendungsbereiche

- Ideal für den Arbeitsplatz Einsatz in der Industrie. Besonders an Metallbearbeitungsmaschinen, an Schweißarbeitsplätzen und beim Einsatz von Flüssigkeiten geeignet.

Vorteile auf einen Blick

- Ideale physiologische Federung durch abgeflachte Noppen auf der Oberseite.
- Keine Stolperkanten. Die Matte ist an allen Seiten abgeschrägt.
- Funktionelles Design und einfache Handhabung.
- Wirkt lärmdämmend und senkt den Trittschallpegel in den Einsatzbereichen.
- Die 15 mm starke Matte isoliert gegen kalte Böden.
- Der aus sehr gutem NBR Mischung bestehende Bodenbelag ist beständig gegen Öl, Fette und die meisten Chemikalien.
- Sehr gute Drainagenwirkung
- Temperaturbeständig von -40 bis +80 °C (kurzzeitig bis 160 °C)
- Sondergrößen und Sonderformen möglich
- Einfach zu reinigen.

Verlegehinweise und Reinigungstipps

- Der Bodenbelag braucht nicht verklebt oder fixiert werden.
- Für die Reinigung sind Hochdruckreiniger und Industrienass- bzw. trockensauger ideal geeignet.




Eigenschaften



Technische Daten

Art Nr.:
Größen: 65 x 95 cm
Sondergröße möglich
Stärke: 15 mm
kg: 6,5 kg/m²
Farbe:



schwarz

Material: NBR Mischung
Härte: 60 +/- 5 Shore A
Oberfläche: geschlossen
Zubehör: -

weitere Eigenschaften

Brennverhalten: keine Klassifizierung
Beständigkeit gegen chemische Mittel: beständig gegen chemische Mittel, Öl und Fette
Rutschhemmung: -
Verdrängungsraum: -

